

VI-COAX-24xxA-Serie

IP / PoE extender via câble coaxial

- Extender IP/PoE pour câble coaxial
- Distances jusqu'à 500m
- PoE 802.1af et at
- En opération PoE pas de besoin d'une alimentation extérieure
- 1-16 canaux



Les appareils de la série VI-COAX-24xxA transmettent 10/100Mbps Ethernet et PoE/PoE+ avec un câble coaxial jusqu'à une distance de 500m. La technologie Pass Through permet de transmettre l'alimentation PoE, par exemple d'un midspan, directement via un câble coaxial. Les appareils ne nécessitent aucune configuration logicielle. Des LED de diagnostic permettent d'avoir un aperçu de l'état de fonctionnement. Les modules de la série VI-COAX-2400A peuvent être montés comme modèles de table, sur rail DIN et dans des armoires 19".



Données techniques

Propriétés générales

Tension d'alimentation	Appareil à 1 Canal En opération PoE pas de besoin d'une alimentation extérieure Sans PoE VI-COAX-2400A (Version mini): 12VDC ca. 2W, connecteur creux VI-COAX-2401A: 12VDC ou 24VAC ca. 2W, connecteur creux Adapteur connecteur creux vers borne à vis incl. Appareils multicanaux Les appareils multicanaux doivent toujours être alimentés. Toutefois, l'alimentation n'insère pas de PoE et ne sert qu'à faire fonctionner l'appareil. 12VDC, 30W, p.ex. VI-0014AB
MTBF	
Température de service	40 à +75°C
Dimensions	VI-COAX-2400A: 55 x 45 x 27mm VI-COAX-2401A: 95 x 40 x 30mm VI-COAX-2404AB: 125 x 95 x 60mm VI-COAX-2408AB: 19" x 1HE x 250mm VI-COAX-2416AB: 19" x 1HE x 250mm
Poids	VI-COAX-2400A: 0,1kg VI-COAX-2401A: 0,1kg VI-COAX-2404AB: 0,3kg VI-COAX-2408AB: 1,8kg VI-COAX-2416AB: 2,4kg



Interfaces

Ports en cuivre	VI-COAX-2400A: 1 x 10/100BaseT, RJ45 VI-COAX-2401A: 1 x 10/100BaseT, RJ45 VI-COAX-2404AB: 4 x 10/100BaseT, RJ45 VI-COAX-2408AB: 8 x 10/100BaseT, RJ45 VI-COAX-2416AB: 16 x 10/100BaseT, RJ45
Ports d'extension	VI-COAX-2400A: 1 x coax, BNC VI-COAX-2401A: 1 x coax, BNC VI-COAX-2404AB: 4 x coax, BNC VI-COAX-2408AB: 8 x coax, BNC VI-COAX-2416AB: 16 x coax, BNC
Câble de transmission	50Ohm: RG6, RG58A/U, RG58C/U, RG58U ou équivalent 75Ohm: RG59 ou équivalent
Distance	Die maximale Übertragungsdistanz bei Verwendung der oben genannten Kabeltypen beträgt ca. 500m



Variantes du produit

VI-COAX-2400A	Convertisseur 1 canal, Appareils mini, seulement côté de caméra Sans alimentation
VI-COAX-2401A	Convertisseur 1 canal Sans alimentation
VI-COAX-2404AB	Convertisseur 4 canaux sans alimentation VI-0014AB
VI-COAX-2408AB	Convertisseur 8 canaux, version 19" Alimentation VI-0014AB inclus
VI-COAX-2416AB	Convertisseur 16 canaux, version 19" Alimentation VI-0014AB inclus
VI-R1	Convertisseur 16 canaux, version 19" sans alimentation VI-0014AB

Version 14.11.2022, Sous réserve de modifications